

Die simple Wallbox für E-Fahrzeuge



# JUICE CHARGER easy



Der JUICE CHARGER easy ist eine günstige, vielseitige und zuverlässige Wallbox. Ideal für Heim-, Firmen- oder Tiefgaragenparkplätze. Er ist förderfähig im Rahmen der meisten öffentlichen Förderprogramme.

Identifizieren, freischalten und steuern. Die easy-Box macht den JUICE BOOSTER 2 zur fix installierten Wallbox. Robust, von deinem Energieversorger fernsteuerbar und lastabwurffähig. Damit bist du für die Zukunft gerüstet!



# JUICE CHARGER easy

## Schnell und einfach



### Laufend erfolgreich getestet

Wir garantieren: Kompatibel mit allen bestehenden und jedem neu erscheinenden E-Auto mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.



### Robust

Stabiles Aluminiumgehäuse, wetterfest (Gehäuse: strahlwasserdicht).



### Blitzschnelle Installation

Einfache Montage, dank industriellen Standardverankerungen.

## Technische Spezifikationen

Abmessungen easy-Box	Höhe: 460 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 81 mm
Abmessungen JUICE BOOSTER 2	Durchmesser: 70 mm, Länge: 225 mm, Kabellänge ca. 3 m
Verbindung	fix, durch den Elektriker auszuführen, Steuereinheit (easy-Box) und JUICE BOOSTER 2 fix über JUICE CONNECTOR verbunden, easy-Box ist nur mit Werkzeug zu öffnen
Gewicht	4 kg (easy-Box + Wandhalterung) verpackt
Eingangsstrom	230 V, 6 – 32 A (einphasig) oder 400 V, 6 – 32 A (dreiphasig) AC

Ausgangsleistung	1,4 – 22 kW (6 – 32 A, dreiphasig)
CE-Konformität	IEC 61851-1, EMV, RoHS
Schutzart – FI	IP66 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA
Kupplung fahrzeugseitig	Typ 2 (EN 62196), auf Wunsch Typ 1 (SAE J1772)
Material – Farbe	Aluminium, Kunststoff – anthrazit
Freischaltung	RFID-Leser (MIFARE Classic/Desfire)
Kommunikation	Ethernet, potentialfreie Kontakte